



Aduro Stålskorstein

Vi tilbyr en komplett skorsteins-løsning, uavhengig av om du trenger en hel- eller halvisolert løsning, en vegghengt eller vanlig stålpipeline.


**10 års
garanti**
mot korrosjon

Derfor bør du velge en Aduro Stålskorstein:

- Helsveiset, rustfri og syrefast indre kjerne
- Flott design – ingen synlig sveising
- Rustfri ytterkjerne med UV-bestendig pulverlakk i samme fargetone som Aduro peisovner
- Startseksjon uten synlige samlinger i hjemmet
- Vindbestandig pipehatt med ekstra bånd som hindrer vindnedslag
- Robust produkt som tåler vær og vind
- CE merket / EN 1856-1 / EN 1856-2

En velfungerende peisovn forutsetter en god skorstein. Skorsteinen er peisovnens motor og det er derfor avgjørende å ha tilstrekkelig trekk i skorsteinen. Det er ingenting i veien for at du selv monterer skorsteinen, men den må først tas i bruk når skorsteinsfeieren har godkjent den.

Aduro skorsteinsdeler



Skorsteinspakker	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Skorsteinspakke, basis	54171	5704065005516	55070294
Isolert startseksjon 0,9 m, dekkplate 0°, isolasjonsring, sperrestyring, isolert lengdeseksjon 1,0 m, pipehatt.			
Skorsteinspakke, basis m. helisolert startkobling	54172	5704065007954	55070343
Isolert startseksjon 0,7 m, dekkplate 0°, isolasjonsring, sperrestyring, 2 x isolert lengdeseksjon 1,0 m, pipehatt.			
Skorsteinspakke 3,5 m, komplett	54180	5704065005523	55070286
Uisolert skorsteinsrør 1,5 m, isolert startseksjon 0,9 m, dekkplate 0°, isolasjonsring, sperrestyring, takinndekning Eco Flex 5-32°, isolert lengdeseksjon 1,0 m, pipehatt.			



Uisolerte rør, innv. Ø150 mm	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Uisolert skorsteinsrør 1,0 m, svart	54100	5704065004731	60037000
Uisolert skorsteinsrør 1,25 m, svart	54101	5704065004755	60037206
Uisolert skorsteinsrør 1,5 m, svart	54102	5704065004779	60037207
Uisolert skorsteinsrør 2,0 m, svart	54103	5704065004793	60037229
Uisolert rør mellom ovn og startseksjon (2 mm, Ø150 mm, rund). Avstand til brennbart materiale: min. 450 mm.			

Halvisolerte rør, utv. Ø175 mm	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Halvisolert lengdeseksjon 1,0 m, svart	54200	5704065011326	60038303
Halvisolert lengdeseksjon 0,5 m, svart	54201	5704065011333	60043925
Halvisolert lengdeseksjon 0,25 m, svart	54202	5704065011340	60038305
Halvisolert startseksjon 1,0 m, svart	54203	5704065011357	60038307
Halvisolert kne 45° m. luke, svart	54204	5704065011364	60043901
Halvisolert kne 2x45° m. luke, svart	54205	5704065011371	60038308
Startkobling for halvisolert røykrør, svart	54206	5704065011388	60043912
Halvisolert senterforskyver, 40 mm, svart	54207	5704065011395	60038310
Halvisolert senterforskyver, 80 mm, svart	54208	5704065011401	60038311
Halvisolert senterforskyver, 120 mm, svart	54209	5704065011418	60038314
Pyntering for halvisolert røykrør, svart	54210	5704065011425	60038315
Halvisolert røykrør mellom ovn og startseksjon (2 mm, iØ150 mm). Avstand til brennbart materiale: min. 240 mm.			

Isolerte startseksjoner, utv. Ø250 mm	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Isolert startseksjon 0,1 m, svart	54115	5704065004854	60037346
Isolert startseksjon 0,4 m, svart	54116	5704065004878	60037350
Isolert startseksjon 0,9 m, svart	54117	5704065004892	60037360
Isolerte lengdeseksjoner med startseksjon til Ø150 mm uisolert skorsteinsrør.			
Isolert startseksjon 0,1 m med 22 cm skorsteinsrør, svart	54118	5704065007893	60039890
Isolert startseksjon 0,7 m med 22 cm skorsteinsrør, svart	54119	5704065007909	60040221
Isolerte lengdeseksjoner med startseksjon direkte til ovn (Ø150 mm skorsteinsrør påmontert). Avstand til brennbart materiale: min. 25 mm/50 mm (se monteringsveiledningen).			

Isolerte rør, utv. Ø250 mm	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Isolert lengdeseksjon 0,25 m, svart	54110	5704065004816	60037361
Isolert lengdeseksjon 0,33 m, svart	54111	5704065004823	60037366
Isolert lengdeseksjon 0,5 m, svart	54112	5704065004830	60037367
Isolert lengdeseksjon 1,0 m, svart	54113	5704065004847	60037370
Isolerte lengdeseksjoner med en effektiv forlengelse på L -7 cm (inkl. låsebånd, dobbel). Avstand til brennbart materiale: min. 25 mm/50 mm (se monteringsveiledningen).			

Isolerte deler	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Isolert rør m/bøyning 15°, svart	54147	5704065005172	60037387
Isolert rør m/bøyning 30°, svart	54148	5704065005189	60037395
Isolert rør m/bøyning 45°, svart	54149	5704065005196	60037400
Isolerte rør med bøyning brukes til å forskyve skorsteinen (inkl. låsebånd, dobbel).			
Renseseksjon m/luke 0,5 m, svart	54150	5704065005202	60037405
Benyttes i tilfeller hvor utvidet rensmulighet er påkrevet (inkl. låsebånd, dobbel).			



Dekkplater	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Dekkplate 0°, dekker Ø478 mm	54120	5704065004915	48672472
Dekkplate 0°, dekker Ø558 mm	54124	5704065011302	60038406
Dekkplate to-delt 0-10°, dekker 450 x 490 mm	54121	5704065004939	60037412
Dekkplate to-delt 10-35°, dekker 450 x 540 mm	54122	5704065004953	48672498
Dekkplate to-delt 35-45°, dekker 450 x 590 mm	54123	5704065004977	60037414
Dekkplate halvrund 0°, dekker 482 x 620 mm	54185	5704065012453	2431603
Dekkplate rundt startseksjonen innenfor (inkl. skruer og tetningslist).			

Deler til bakmontering	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
T-seksjon 0,45 m, svart	54141	5704065005127	60037416
Veggkonsoll standard 10-14 cm, svart	54143	5704065005134	60037419
Veggkonsoll teleskop 14-20 cm, svart	54144	5704065005141	60037421
Veggkonsoll teleskop 25-35 cm, svart	54163	5704065006353	60037422
Veggbeslag standard 10-14 cm, svart	54145	5704065005158	60037423
Veggbeslag teleskop 14-22 cm, svart	54146	5704065005165	60037424
Veggbeslag teleskop 23-35 cm, svart	54164	5704065006360	60037426

Veggkonsoll og veggbeslag benyttes ved veggmonterte skorsteiner (ekskl. skruer til veggmontering).
Husk å bestille en ekstra slangeklemme ved bestilling av t-seksjon til bruk ved bakmontering).

Overganger fra ovn til uisolert rør	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Overgang Ø118 utv./Ø155 innv., svart	53020	5704065000894	60019730
Overgang Ø148 utv./Ø155 innv., svart	53025	5704065011449	60019732
Overgang Ø148 utv./Ø180 innv., svart	53029	5704065001853	60019731

Røyksugere og pipehatter	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Aduro DraftOptimizer, svart	54173	5704065008470	51205772
Aduro DraftOptimizer, blank stål	54173B	5704065008753	56379362
Fjernkontroll til Aduro DraftOptimizer	54176	5704065008807	51567180
Firkantet flens mellom murt skorstein og DraftOptimizer	54174	5704065008487	51567142
Blandeelement til DraftOptimizer	54175	5704065008494	51567161
Røykvender	54161	5704065005424	60037533
Inkl. skorsteinstopp og slangeklemme, enkel			
Pipehatt, svart	54140	5704065005097	60037534
Pipehatt m/skorsteinstopp (inkl. slangeklemme, enkel).			

Diverse	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Dampsperre tetning	54156	5704065005417	60037642
Tettemansjett	54155	5704065005394	60037643
Støttebeslag 105-190 cm, sett	54162	5704065005448	60037644
Settet består av støttekrage og to støttestenger (ekskl. skruer til tak).			
Låsebånd, enkel	54151	5704065005295	60037645
Låsebånd, dobbel	54152	5704065005301	60037647
Tetningslist til dekkplate	54157	5704065005455	60037650
Reparasjonslakk	54170	5704065005776	60037651
Konsoll, til murt skorstein	54168	5704065006445	60039889
Isolasjonsbeslag v/ takgjennomføring	54158	5704065005462	60037652
Benyttes til alle tak- /etasjegjennomføringer hvor det ønskes isolering helt opp mot skorsteinen (Ø350U/Ø250I, H200 mm).			
Sperrestyring, standard	54129	5704065005059	60037653
Sperrestyring, teleskop	54128	5704065006292	60037655

Stigetrinn	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Stigetrinn til eternitt og takpapp, svart	53293	5704065003819	60037657
Stigetrinn til tegl, svart inkl. bøljer	53292	5704065003802	60038444
Stigetrinn i metall (ekskl. taksruer).			

Oversikten fortsettes på neste side

Takinndekning i topp kvalitet


Takinndekningene fra Aduro er hardføre, slitesterke og enkle å montere. Derfor gir vi en garanti på hele 20 år på produktene. Samtidig trenger du ikke å bekymre deg for vedlikehold av takinndekningen, siden etterbehandling ikke er nødvendig. Takinndekningene fra Aduro er fargestabile mot UV og kondens fra røyken.

Takinndekning, galvanisert	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Takinndekning galv. 0-9°, svart	54135	5704065005073	60037681
Takinndekning galv. 5-32°, svart	54136	5704065005080	46028481
Takinndekning galv. 31-45°, svart	54137	5704065005219	60037683
Takinndekning galv. 46-65°, svart	54138	5704065005226	60038468
Takinndekning galv. møne, 20° (15-22,5°), svart	54139-20	5704065005233	60038478
Takinndekning galv. møne, 25° (23-32,5°), svart	54139-25	5704065005240	60038547
Takinndekning galv. møne, 35° (33-42,5°), svart	54139-35	5704065005264	60038556
Takinndekning galv. møne, 45° (43-52,5°), svart	54139-45	5704065005288	60038559



Varmegalvanisert takinndekning til takpapp og andre ikke-profilerte taktyper som f.eks skifertak (inkl. tetningskrave og silikon).

Takinndekning, Eco-Flex	Varenr.	EAN nr.	NOBB nr.
Takinndekning Eco Flex 5-32°, svart	54130	5704065005066	60037685
Takinndekning Eco Flex 31-45°, svart	54131	5704065005318	60037686
Takinndekning Eco Flex 46-65°, svart	54132	5704065005325	60037687
Takinndekning Eco Flex møne, 20° (15-22,5°), svart	54133-20	5704065005332	60038621
Takinndekning Eco Flex møne, 25° (23-32,5°), svart	54133-25	5704065005349	60038672
Takinndekning Eco Flex møne, 35° (33-42,5°), svart	54133-35	5704065005363	60038696
Takinndekning Eco Flex møne, 45° (43-52,5°), svart	54133-45	5704065005387	60038699
Tetningskrave til inndekning (Eco Flex og galvaniseret)	54159	5704065005400	60037688
Forlenger til flex inndekning, 1 meter	54134	5704065008586	60039887



Formbar takinndekning til profilerte taktyper som f.eks. tegl, eternitt (fibersement), betongtakstein og profilerte takplater i stål.

*Veil. utsalgspris inkl. moms

Aduro DraftOptimizer

Skorsteinen er peisovnens motor som driver forbrenningen. Enkelte opplever problemer med forbrenningen på grunn av dårlig trekk i skorsteinen. Aduro DraftOptimizer sikrer et konstant, jevnt trekk og reduserer røyk- og luktplager. Den installeres oppå skorsteinen og styres inne fra huset.

Aduro DraftOptimizer passer til både nye og gamle skorsteiner.



MINDRE RØYK UT I ROMMET



**FORBEDRER FORBRENNINGEN
- TREKKET KAN JUSTERES**



MINDRE RØYK UT AV SKORSTEINEN



ENKEL OPPTENNING AV PEISOVNEN



24V MOTOR MED LAVT ENERGIFORBRUK



LAGET AV RUSTFRITT STÅL AISI 304